


Vosková batika

batikování

Zasláno od: onys

Datum zveřejnění: 28.3.2004

Vosková batika by se dala skoro považovat za malířskou techniku. Jak už název napovídá, jde o batikování pomocí vosku.



Co na ni potřebujeme:

Vosk:

- parafín a včelí vosk (zpomalují tuhnutí) v poměru 1:1
- rozpustíme v hrníčku ve vodní lázni (při práci necháme na mírném ohni)

Různě široké štětce

Barvy: DUHA nebo jiné vhodné

Látku:

- hedvábí, lněné nebo bavlněné látky, látky z umělých vláken (na ně musíme zvolit vhodnou barvu)
- vypereme, necháme uschnout a vyžehlíme

Dostatečně velký hrnec

Novinový papír

Jemný saponát

Ocet

Jak budeme postupovat:

Nanesení vosku

- Na látku nanese štětcem vosk. Vzor si můžeme předem tužkou předkreslit.

Barvení:

- Do většího hrnce připravíme roztok barvy, vody a přidáme několik lžic soli (u barev DUHA), necháme ho přejít varem a počkáme, až vychladne (max teplota 30 st.), jinak by se vosk mohl rozpustit. Ponoříme látku a necháme obarvit do požadovaného odstínu. POZOR! Mokrý obarvená látka vypadá tmavší než ve skutečnosti je. Během barvení několikrát promícháme.
- Po vyjmutí z roztoku propláchneme ve studené vodě a necháme uschnout.

- Postup můžeme zopakovat a pokračovat v nanášení vosku a barvení v jiné barvě.

Odstraňování vosku:

Seškrabávání - Tlusté vrstvy opatrně seškrábeme. Seškrábaný vosk můžeme znovu použít.

Vyžehlování - Látku vložíme mezi novinové papíry a přežehlujeme. Přitom noviny často vyměňujeme, až na nich nezůstávají mastné skvrny.

Odmašťování benzínem - Látku propereme v přiměřeném množství benzínu. Měli bychom pracovat na vzduchu a daleko od ohně. Pokud se na benzínu vytvoří mastná vrstvička, je znehodnocen a je ho třeba vylít. Při praní si dáme na ruce rukavice. Batiku necháme vyschnout a potom ji přepereme v jemném saponátu, abychom odstranili benzínový povlak. Dobře ji propláchneme.

Ustálení - Do poslední vody přidáme 2-3 lžíce octa. Nakonec ji dáme schnout a ještě vlhkou ji vyžehlíme.

A to je vše přátelé.